

MEIJER



METECH
sweepers & scrubbers

Adres De Landweer 2,
3771 LN Barneveld
Telefoon 0342 414 361
E-mail info@metech.nl
Website www.metech.nl



STOFZUIGER

OIL 2 L

TANKCAPACITEIT VAN 100 LITER

VERMOGEN VAN 2400W / 230V

VOOR NAT VUIL, ZOALS OLIE MET SPAANDERS

HANDIGE AFVOERSLANG OM TE LEGEN



VOOR EEN GESMEERDE OPERATIE

Ervaar de superioriteit van de Meijer Oil 2 L, een apparaat speciaal vervaardigd om zonder moeite olie, smeermiddelen, en mengsels van metaalspanen en koelvloeistoffen te verwijderen. Een essentiële toevoeging voor elke metaalbewerkings- en draaiactiviteit, waaronder het efficiënt functioneren van computer numeriek gestuurde (CNC) machines.

Deze innovatieve zuigoplossing is met precisie ontwikkeld om metaalspanen doeltreffend te onderscheiden van olie en smeermiddelen, wat recycling en hergebruik faciliteert. Bovendien is het uitgerust met een stevige constructie die weerstand biedt tegen de corrosieve werking van oliën en de slijtage door schurende deeltjes, waarmee het een lange levensduur en betrouwbaarheid garandeert, zelfs in de meest uitdagende omgevingen.

Kies voor de Meijer OIL 2 L om de productiviteit van je metaalbewerking en CNC-operaties te verhogen, en draag tegelijkertijd bij aan een groenere en meer milieubewuste werkplek.

DEZE STOFZUIGER IS MET NAME GESCHIKT VOOR VERVUILINGEN ZOALS:

- ✓ Olie
- ✓ Smeermiddelen
- ✓ Koelvloeistof
- ✓ Metaal slijpsel



OIL 2 L



Oliebestendige onderdelen en constructie zijn bestand tegen corrosie veroorzaakt door industriële oliën en smeermiddelen.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN



Volledig stalen frame en structuur om slijtage en fysieke belasting te weerstaan.



Evacuatiepomp (model OIL 2 XL) leegt de vloeibare inhoud van de tank in de gewenste container voor recycling en hergebruik.



De stalen spanen-afscheider (OIL 2 L) scheidt vaste componenten van de vloeistof, die direct naar de afvalverwerking of recycling kan worden gebracht.



Mechanische vlotter (OIL 2 L) sluit het vacuümkanaal af wanneer de vloeistof in de tank stijgt tot het maximale niveau. Er is ook een elektronische vlotter verkrijgbaar (OIL 2 XL).



Afvoerpijp om het legen te vergemakkelijken.



OIL 2 L

OMSCHRIJVING	WAARDE
Type vuil	Nat
Tank capaciteit	100 L
Turbine type	Tangentiële omleiding
Aantal motoren	2
Aantal standen (stages)	2
Voltage / Frequentie	230V ; 50 Hz
Vermogen	2400 Watt
Geluidsniveau	71 dB
Gewicht	89 kg
Filter oppervlak	n.v.t.
Tankmateriaal	Roestvrij staal
Afmetingen (LxBxH) in cm	66 x 92 x 131
Buis diameter (mm)	40 / 50 mm

ACCESSOIRES



OIL 2 L

OMSCHRIJVING	ARTIKELNUMMER	AFBEELDING
Inbegrepen accessoires:		
Cilindrisch polyester filter	430722	
Inlaat verloopstuk 70>50mm	400579	
Kit voor spanenafscheider (set)	221075	
• Spanen filter mandje	401049	
• Ondersteunend frame > spanenafsch.	432380	
Optionele accessoires:		
Accessoires set - Anti-statisch	217182	
Flexibele slang, 3 meter	401008	
Verbinding mof, accessoire zijde	417721	
Verbinding mof, machine zijde	427093	
Verbinding mof, 2 stuks	401091	
Gebogen buis	427027	
Verlengbuis 500 mm	426790	
Vloermondstuk	427026	
Spleetzuigmond - RVS	421670	
Ronde borstel/zuigmond	426550	
Diverse zuigslangen; oliebestendig, hittebestendig, staal. 40, 50 en 70 mm		
Diverse verbindingstukken en verloopstukken. 40, 50 en 70 mm		

* Vraag voor aanvullende accessoires naar de catalogus.